



De poca altura para poder empotrar en el cieloraso

Baja Silueta Standard

Smart Control



R-410A



Características



Smart Control: Accesorio exclusivo para instalar en los aires acondicionados Baja Silueta, que te permite controlar los equipos en forma remota desde un celular, tablet o la web.

- ✓ Compresor scroll de alta eficiencia
- ✓ Refrigerante R410A
- ✓ Aletas hidrofílicas tipo BlueFin anticorrosivo
- ✓ Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -7°C
- ✓ Bajo nivel sonoro
- ✓ Condensadora con descarga horizontal
- ✓ Hasta 50m de distancia entre unidad interior y exterior y 25m de diferencia de altura entre ambas para 4 y 5tr.
- ✓ Control de ventilación
- ✓ Control remoto inalámbrico
- ✓ Carga de refrigerante incluida hasta 5 metros de cañería
- ✓ Control de descongelamiento: Actúa cuando el equipo funciona en modo calor, evitando la acumulación de hielo en la serpentina ante bajas temperaturas exteriores



Expertos en clima: una red experta de instaladores certificados por BGH lo asesorarán desde el proceso de compra hasta la instalación de su equipo

Baja Silueta Standard

Smart Control

Baja Silueta Standard	BSBSM24CMM	BSBSM36CTM	BSBSM48CTM	BSBSM60CTM
Capacidad Nominal (TR)	2	3	4	5
Potencia eléctrica (W)(Frío)	2.650	4.050	5.540	6.550
Potencia eléctrica (W)(Calor)	2.500	3.400	4.750	5.460
Corriente Nominal (A)(Frío)	12	6,70	9,57	11,31
Corriente a máxima potencia (A)	18	10	11	12,6
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C)(Frío)	43	43	43	43
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C)(Calor)	-7	-7	-7	-7
Distancia máxima entre unidad interior y exterior (m)	25	30	50	50
Distancia de altura máxima entre unidad interior y exterior (m)	15	20	25	25
Caño de conexión (Líquido)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Caño de conexión (Gas)	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
Control de descongelamiento	SI	SI	SI	SI
Protección de fases	SI	SI	SI	SI
Compatible con smart Control	SI	SI	SI	SI
Accesorio Smart Control				
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	4,5 x 6,5 x 2,6	4,5 x 6,5 x 2,6	4,5 x 6,5 x 2,6	4,5 x 6,5 x 2,6
Peso Neto (Kg)	0,60	0,60	0,60	0,60
Unidad exterior				
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	2 x 220 x 50	3 X 380 X 50	3 X 380 X 50	3 X 380 X 50
Tipo de compresor	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	84,5 x 70,2 x 36,3	99 x 96,5 x 34,5	99 x 96,5 x 34,5	90 x 117 x 35
Peso Neto (Kg)	52,7	85	90	96
Nivel de Ruido (db)	62	61	63	63
Unidad interior				
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50
Volumen de aire (m ³ /h)(alta/media/baja)	1.260/808/-	2.270/1.890/1.650	3.010/2.410/1.940	3.150/2.510/1.990
Nivel de ruido (db)(alta/media/baja)	45/40/38	48/40/37	48/40/37	47/40/37
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	92 x 27 x 63,5	114 x 27 x 77,5	120 x 30 x 86,5	120 x 30 x 86,5
Presión Estática (Pa)	80	100	125	120
Peso neto (Kg)	26,5	36	44,5	47
Características funcionales				
Control inalámbrico multifunción	SI	SI	SI	SI
Función deshumidificación	SI	SI	SI	SI
Auto restart	SI	SI	SI	SI
Protección de alta/baja presión	SI	SI	SI	SI
Timer programable	SI	SI	SI	SI



Más info en: www.bgh.com.ar

BGH se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Centro de atención al cliente: T. (+5411) 4309 - 2121 · marketingaac@bgh.com.ar

BGH S.A. Síguenos en [in](#) Climatización Profesional.

Importa, distribuye y garantiza BGH S.A.